Przetłumaczone: angielski - polski - www.onlinedoctranslator.com

Powertex®

www.powertex.be



POWERTEX Medium uniwersalne







Powertex Twoje uniwersalne medium to absolutna konieczność.

1. do malowania (do stosowania jako spoiwo z piaskiem, Stone Art, Easy3Dflex i innymi proszkami, takimi jak pigmenty).
2. do tworzenia obrazów
3. utwardzanie tkanin
4. do dekoracji i biżuterii.

Powertex dostępny jest w opakowaniach 5 kg, 1 kg i 500 g (w większości kolorów).
Kolory: przezroczysty, kość słoniowa, szary, brązowy, terakota, czarny, żółta ochra, czerwony i niebieski.

Porady:

Powertex należy przechowywać w temperaturze pokojowej lub w pobliżu źródła ciepła (lub wystawić na działanie słońca na kilka godzin).
Dzięki temu praca z nim jest wygodniejsza. Rękawice (lateksowe lub winylowe) są świetne, aby utrzymać ręce w czystości. Uwaga dla osób uczulonych na lateks. Praca bez rękawiczek jest również możliwa.
Przydatna wskazówka: najpierw nasmaruj ręce dobrym kremem do rąk, dzięki czemu łatwiej będzie je później umyć ciepłą wodą z mydłem.
Powertex ma certyfikat bezpieczeństwa AP (patrz na etykiecie), co oznacza, że nawet dzieci mogą bezpiecznie z nim pracować.

Instrukcje:

Zastosowanie Powertex z Easy3dFlex, Stone Art – patrz instrukcje poszczególnych produktów.

Jako utwardzacz tekstyliów:

1. Powertex jest gotowy do użycia: dobrze wymieszaj. Włóż trochę do plastikowego pojemnika.
2. Wytnij paski z kawałka koszulki lub innego naturalnego materiału (najlepiej nie syntetycznego)
3. Zanurz tkaninę w Powertexie o wybranym kolorze.
4. Dokładnie wykręć szmatkę, aby Powertex dokładnie wsiąknął w tkaninę.
5. Owiń lub ułóż tkaninę wokół bazy.
6. Pozostaw do wyschnięcia i wykończ pigmentami Powercolor, Colortricx lub farbami.
7. Pozostaw dzieło sztuki w pomieszczeniu, w pobliżu źródła ciepła, na co najmniej 2-3 tygodnie.
8. Możesz dodatkowo zabezpieczyć lakierem Easy Varnish

Dobrze wiedzieć:
Powertex jest tworzywem termoplastycznym i zawsze będzie wrażliwy na wahania temperatury. W ciepłej pogodzie staje się bardziej miękki, a w zimnej znów twardy. Po utwardzeniu wytrzymuje temperatury Powertexu rzędu -83°C.
Suszenie Powertexu zależy od temperatury otoczenia, im cieplej, tym szybciej utwardza się. Wilgotność powietrza wpływa również na schnięcie i zwiększanie elastyczności utwardzonego Powertexu. Dbaj o to, aby zawsze zapewnić solidną bezę, która się nie odkształca.
Ostrożnie z bazami styropianowymi , które na zewnątrz, muszą być zawsze obciążone.